

Organisme certificateur

11, rue Francis de Pressensé
93571 LA PLAINE ST DENIS Cedex
Tél. : 01 41 62 80 00 - Fax : 01 49 17 90 00
www.marque-nf.com

**Organisme mandaté par
AFNOR Certification**

1, rue Gaston Boissier
75724 PARIS Cedex 15
Tél. : 01 40 43 37 00 - Fax : 01 40 43 37 37
www.lne.fr

**NF - RÉACTION AU FEU
DES MATÉRIAUX
DESTINÉS AU BATIMENT**

TUBES ET RACCORDS PVC

NF 48/2 - L 52

(annule et remplace NF 48/2 – L51)

FEVRIER 2012

LISTE DES SOCIÉTÉS ET PRODUITS ADMIS À LA MARQUE

Cette liste est disponible sur le site du LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS www.lne.fr, rubrique Certification ; Certification de produits ; Construction et habitat ; Comportement au feu.

Pour plus d'information sur la marque NF - Réaction au feu des matériaux de bâtiment - Tubes et raccords PVC, contacter Véronique NOEL, tél. 01.40.43.38.69.

Les titulaires admis à la marque NF Tubes et raccords PVC pour réseaux d'eau avec Pression, Assainissement, Evacuation d'eau, Irrigation, sont référencés dans la liste NF 055, gérée par le CSTB.
Contact : Monsieur MOREAU - Tél : 01.64.68.82.72 - Fax : 01.64.68.84.73

FABRICANT	N° identification	Désignation commerciale du matériau		Gamme (mm)		Classement Réaction au feu
		Tubes	Raccords	Diamètre	Épaisseur maxi (*)	
PIPELIFE France Siège social : Zone Artisanale 27600 GAILLON Tél : 02.32.52.42.23 Fax : 02.32.52.42.53 Usine : ZI. Secteur E 27940 AUBEVOYE Tél. : 02.32.77.24.00 Fax : 02.32.77.24.10	51/05	PIPELIFE SOLEVAC (PVC à parois structurées gris)		32 à 315	3 à 6,2	M1
		JARDIBRIC S (PVC à parois structurées gris)		32 à 315	3 à 6,2	M1
MARTENS KUNSTSTOFFEN B.V Siège social et Usine : Postbus 30 4900 AA OOSTERHOUT Pays Bas Tél. : 00.31.162.422.900	46	MARTENS ECOMAR (PVC à parois structurées)		32 à 125	3,2	M1
PIPELIFE France Siège social : Zone Artisanale 27600 GAILLON Tél : 02.32.52.42.23 Fax : 02.32.52.42.53	51/02	PIPELIFE FR1 SOLEVAC (PVC à parois structurées)		32 à 200	3 à 3,9	M1
		JARDIBRIC S (PVC à parois structurées)		32 à 200	3 à 3,9	M1
		ALPHAPRO (PVC à parois structurées)		32 à 200	3 à 3,9	M1
SOTRA SEPEREF Siège social : 25, rue de Brévillers 62140 STE AUSTREBERTHE Tél : 03.21.86.59.00 Fax : 03.21.86.59.01	19/01	SOTRABAT (PVC à parois structurées)		32 à 315	6,2	M1

(*) épaisseur minimale : 3 mm

FABRICANT	N° identification	Désignation commerciale du matériau		Gamme (mm)		Clas- sement
		Tubes	Raccords	Diamètre	Epaisseur maxi (*)	Réaction au feu
WAVIN Siège social et Usine : "La Feuillouse" - BP 5 03150 VARENNES S/ALLIER Tél : 04.70.48.48.48 Fax : 04.70.45.21.51 Usine : "La Feuillouse" - BP 5 03150 VARENNES S/ALLIER Tél : 04.70.48.48.48 Fax : 04.70.45.21.51	25/01	TUBEVAC (PVC à parois structurées gris)		32 à 200	5	M1
WAVIN Siège social : "La Feuillouse" - BP 5 03150 Varennes S/Allier Tél. 04.70.48.48.48 Fax 04.70.45.21.51 Usine : ZI. du Fournale BP. 302 84706 SORGUES Tél : 04.90.32.74.00 Fax : 04.90.39.14.31	25/02	TUBEVAC (PVC à parois structurées gris)		32 à 100 32 à 160 200 à 315	3,5 4,5 7,5	M1 M1 M1

- FIN DE LISTE -

(*) épaisseur minimale : 3 mm