

NF 095 - L 36

JUILLET 2011

**LISTE DES MARQUES
ET REFERENCES DE POSTES
DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE**

ADMIS A LA MARQUE NF

Cette liste est mise à jour régulièrement et est disponible sur le site Internet du LNE : www.lne.fr

Chemin d'accès :

Certification à Entreprises/produits certifiés à Médical / Santé à Matériel utilisé en biologie à NF Poste de sécurité microbiologique à liste des produits (à en savoir plus : accès au règlement de certification NF 095).

NOTE IMPORTANTE

Cette liste mentionne les fabricants dont les appareils sont certifiés suivant la norme européenne en vigueur NF EN 12 469. Cette norme remplace depuis le 1^{er} janvier 2003 l'ancienne norme française NF X 44 201.

Attention : L'annonce par un fabricant que son ou ses matériels sont en cours d'essais au LNE ne préjuge pas de leur conformité à la norme NF EN 12 469. Seule l'autorisation officielle délivrée au fabricant par le LNE et mentionnant la conformité à cette norme font foi.

De même , l'annonce par un fabricant que son matériel est certifié avec option système U.V est abusive et sans aucun fondement . La norme NF EN 12469 qui sert aux essais de certification NF ne prévoit d'ailleurs aucun essai pour cette option qui ne répond pas aux spécifications de décontamination et de capacité à la stérilisation exigées par la norme.

Les garanties apportées par la marque NF

La présence de la marque NF constitue pour l'acheteur et l'utilisateur l'assurance de la qualité des produits certifiés.

La conformité des Postes de Sécurité Microbiologique certifiés par la marque NF suivant les spécifications de la norme NF EN 12 469 et exigences du règlement de certification de la marque est vérifiée pour les caractéristiques ci-après :

Caractéristiques certifiées
<p>Flux d'air</p> <ul style="list-style-type: none">• vitesse du flux d'air ascendant• vitesse de l'air rentrant <p>Niveau de pression acoustique</p> <ul style="list-style-type: none">• niveau sonore <p>Essais microbiologiques</p> <ul style="list-style-type: none">• protection du personnel• protection du produit• protection contre la contamination croisée <p>Matériaux, conception et fabrication</p> <ul style="list-style-type: none">• vérification des alarmes• vérification de la température• vérification de l'éclairage• capacité au nettoyage• capacité à la stérilisation• sécurité électrique• stabilité• détection de fuites du système de filtres à haute efficacité (HEPA) installés• mesure de la position de la barrière de protection

**LISTE DES MARQUES ET REFERENCES CONFORMES AUX SPECIFICATIONS
DE LA NORME NF EN 12 469 DU REGLEMENT DE CERTIFICATION**

Marque et référence commerciale	Caractéristiques	Distributeur	Fabricant	N° identification
OPTIMALE 12	Type II, 1226 x 760 x 500 1 ventilateur plan de travail plein	ADS LAMINAIRE 35/37 rue Baudin 93315 LE PRE ST GERVAIS Tél. 01.48.44.74.69 Fax. 01.48.44.14.64	ADS LAMINAIRE 35/37 rue Baudin 93315 LE PRE ST GERVAIS Tél. 01.48.44.74.69 Fax. 01.48.44.14.64	08
OPTIMALE 9	Type II, 655 x 645 x 921 1 ventilateur plan de travail plein			

Marque et référence commerciale	Caractéristiques	Distributeur	Fabricant	N° identification
BH-EN 2004-D	Type II, 1190 x 660 x 580 2 ventilateurs Plan de travail plein ou perforé	AIR ALLIANCE CONSEIL 36, avenue de Limburg 69110 STE FOY-LES-LYON Tél. 04.72.16.97.13 Fax. 04.72.16.97.15	FASTER S.r.l. Via Merendi, 22 20010 Cornadero (MI) (Italie) Tél. (2) 939911.1 Fax. (2) 93991393 Usine : 44100 FERRARA (Italie)	01
SafeFAST Top 212 D	Type II, 1190 x 660 x 580 2 ventilateurs Plan de travail plein ou perforé			
BH-EN 2003-D	Type II, 885 x 660 x 580 2 ventilateurs Plan de travail plein ou perforé			
SafeFAST Top 209 D	Type II, 885 x 660 x 580 2 ventilateurs Plan de travail plein ou perforé			
BH-EN 2004-S	Type II, 1190 x 660 x 580 1 ventilateur Plan de travail plein ou perforé			
SafeFAST Top 212 S	Type II, 1190 x 660 x 580 1 ventilateur Plan de travail plein ou perforé			
BH-EN 2003-S	Type II, 885 x 660 x 580 1 ventilateur Plan de travail plein ou perforé			
SafeFAST Top 209 S	Type II, 885 x 660 x 580 1 ventilateur Plan de travail plein ou perforé			
ULTRA SAFE 212 S	Type II, 1190 x 630 x 700 - 1 ventilateur - plan de travail plein et perforé			
SafeFAST Elite 212 D	Type II, 1190 x 630 x 700 - 1 ventilateur - plan de travail plein et perforé			
ULTRA SAFE 212 D	Type II, 1190 x 630 x 700 - 2 ventilateurs - plan de travail plein et perforé			
SafeFAST Elite 212 S	Type II, 1190 x 630 x 700 - 2 ventilateurs - plan de travail plein et perforé			

Marque et référence commerciale	Caractéristiques	Distributeur	Fabricant	N° identification
BSC-EN-2-4	Type II, 1190 x 660 x 580 2 ventilateurs Plan de travail plein ou perforé	ADGENIX 30, avenue Robert Surcouf – BP 67 78960 VOISINS LE BRETONNEUX. Tél. 01. 39.44.15.30 Fax. 01.39.44.15.40	FASTER S.r.l. Via Merendi, 22 20010 Cornadero (MI) (Italie) Tél. (2) 939911.1 Fax. (2) 93991393 Usine : 44100 FERRARA (Italie)	01/01
BSC-EN-2-3	Type II, 885 x 660 x 580 2 ventilateurs Plan de travail plein ou perforé			
BSC-EN-1-4	Type II, 1190 x 660 x 580 1 ventilateur Plan de travail plein ou perforé			
BSC-EN-1-3	Type II, 885 x 660 x 580 1 ventilateur Plan de travail plein ou perforé			
SCS 1-4	Type II, 1190 x 630 x 700 1 ventilateur Plan de travail plein et perforé			
SCS 2-4	Type II, 1190 x 660 x 580 2 ventilateurs et perforé			

Marque et référence commerciale	Caractéristiques	Distributeur	Fabricant	N° identification
VBH 48 CE	Type II, 1188 x 602 x 685 1 ventilateur Plan de travail plein	ANGELANTONI INDUSTRIE SpA. Loc. Cimacolle n. 464 06056 MASSA MARTANA (Italie)	STERIL Branch Via Achille Grandi 16 20017 MAZZO DI RHO (Italie)	01/02
VBH 48 CE	Type II, 1188 x 602 x 685 1 ventilateur Plan de travail perforé	Tél. 00 39 075 8955.1 Fax 00 39 075 8955200	Tél. 00 39 02 939 701 1 Fax 00 39 02 939 701 21	
VBH 48 C2	Type II, 1188 x 602 x 685 2 ventilateurs Plan de travail plein			
VBH 48 C2	Type II, 1188 x 602 x 685 2 ventilateurs Plan de travail perforé			
VBH 36 C2	Type II, 1188 x 602 x 685 2 ventilateurs Plan de travail plein			
VBH 36 C2	Type II, 1188 x 602 x 685 2 ventilateurs Plan de travail perforé			

Marque et référence commerciale	Caractéristiques	Distributeur	Fabricant	N° identification
BSC-EN-2-4 Code fabricant :	Type II, 1190 x 660 x 580 2 ventilateurs Plan de travail plein ou perforé	MATERLABO 104 rue de Gerland 69007 LYON Tél. 04.72.72.04.19 Fax. 04.78.69.37.68	FASTER S.r.l. Via Merendi, 22 20010 Cornadero (MI) (Italie) Tél. (2) 939911.1 Fax. (2) 93991393 Usine : 44100 FERRARA (Italie)	01
BSC-EN-2-3	Type II, 885 x 660 x 580 2 ventilateurs Plan de travail plein ou perforé			
BSC-EN-1-4	Type II, 1190 x 660 x 580 1 ventilateur - Plan de travail plein ou perforé			
BSC-EN-1-3	Type II, 885 x 660 x 580 1 ventilateur - Plan de travail plein ou perforé			
SCS 1-4	Type II, 1190 x 630 x 700 1 ventilateur Plan de travail plein et perforé			
SCS 2-4	Type II, 1190 x 660 x 580 2 ventilateurs et perforé			

Marque et référence commerciale	Caractéristiques	Distributeur	Fabricant	N° identification
AIRSTER 10	Type II, 1188 x 602 x 685 1 ventilateur - Plan de travail plein	FISHER BIOBLOCK SCIENTIFIC BP 111 F- 67403 ILLKIRCH CEDEX Tél. 03.88.67.14.14 Fax 03.88.67.11.68	STERIL Branch Via Achille Grandi 16 20017 MAZZO DI RHO (Italie) Tél. 00 39 02 939 701 1 Fax 00 39 02 939 701 21	02
AIRSTER 20	Type II, 1188 x 602 x 685 2 ventilateurs - Plan de travail plein			
KS 12	Type II, 1200 x 630 x 780 2 ventilateurs plan de travail plein	THERMO ELECTRON LED S.A.S 10 rue Duguay Trouin 44085 St HERBLAIN Tél. 02.28.03.20.00 Fax 02.28.03.20.10	THERMO ELECTRON LED S.A.S 63505 LANGENSELBOLD ALLEMAGNE	10
MSC Advantage	Type II, 1200 x 645 x 780 2 ventilateurs plan de travail plein			
MSC Advantage	Type II, 900 x 630 x 780 2 ventilateurs plan de travail plein			

- FIN DE LISTE -